

L5



LUG TRAC

El patrón de tacos descentrados L5 extraprofundos combina una tracción excelente y una alta resistencia al desgaste y los cortes. Diseñado específicamente para maximizar la vida útil en las aplicaciones más duras. Excelente tracción en todas las condiciones todoterreno y pared lateral. Compuesto de minería especializado para una mayor resistencia a cortes e impactos.

Diseñado para:

Minería Subterránea \ Cargadora



Tamaño	Ratio	TT/TL	Aro	Diámetro	Ancho De Sección	Altura De Dibujo	Presión de Inflado.	L.C.C. (lbs/kg)	Índice De Carga
				in	in	32nds	psi	5 mph	
				mm	mm	mm	KPa	10 kph	
17.5R25	**	TL	14.00/1.5	54.9	17.5	83	94	18700	182A2
				1394	444	66	650	8500	
20.5R25	**	TL	17.00/2.0	60.9	20.9	90	94	25400	193A2
				1547	531	71	650	11500	
23.5R25	**	TL	19.50/2.5	65.6	23.8	98	94	32000	201A2
				1666	604	78	650	14500	
26.5R25	**	TL	22.00/3.0	70.9	26.9	110	94	40800	209A2
				1801	683	87	650	18500	
29.5R25	**	TL	25.00/3.5	75.6	30.6	118	94	49400	216A2
				1920	777	94	650	22400	
29.5R29	**	TL	25.00/3.5	79.1	31.5	125	94	52000	218A2
				2009	800	99	650	23600	
35/65R33	**	TL	28.00/3.5	82.1	36.0	120	94	61500	224A2
				2085	914	95	650	28000	