

E2/G2/L2



POWER MAXX+

Patrón agresivo estilo R4 diseñado para maximizar la tracción en condiciones de suelo blando. Ideal para su uso en niveladoras, cargadoras y excavadoras. La construcción diagonal de alta resistencia maximiza la tracción y la flotación. Compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste y a los cortes. Diseño de banda de rodadura autolimpiante.

Diseñado para:

Cargadora \ Camión Volquete Rígido \ Explanadora



Tamaño	Ratio	TT/TL	Aro	Diámetro	Ancho De Sección	Altura De Dibujo	Presión de Inflado.	Carga del Neumático	Presión de Inflado.	Carga del Neumático	Índice De Carga
				in	in	32nds	psi	5 mph	psi	30 mph	
				mm	mm	mm	KPa	10 kph	KPa	50 kph	
15.5-25	12	TL	12.00/1.3	50.4	15.7	30	58	12300	36	7150	149B/168A2
				1280	399	24	400	5600	250	3250	
17.5-25	12	TL	14.00/1.5	53.3	17.2	31	51	13600	33	8050	153B/171A2
				1354	437	25	350	6150	225	3650	
	16			53.3	17.2	31	69	16100	44	9350	158B/177A2
				1354	437	25	475	7300	300	4250	
20.5-25	12	TL	17.00/2.0	58.5	20.6	35	36	14800	29	9900	160B/174A2
				1486	523	28	250	6700	200	4500	
	16			58.5	20.6	35	51	18200	40	12000	167B/181A2
				1486	523	28	350	8250	275	5450	