

L5S



UGM SLICK

El diseño L5S extraprofundo proporciona la mayor resistencia al desgaste y al corte. Diseñado específicamente para maximizar la vida útil en las aplicaciones más duras. La banda de rodadura suave y extraprofunda proporciona una vida útil más prolongada del neumático y el costo por hora más bajo. Subsuelo profundo para mejorar la resistencia a los pinchazos. Talón, hombro y pared lateral reforzados. Compuesto de minería especializado para una mayor resistencia a cortes e impactos.

Diseñado para:

Minería Subterránea \ Cargadora



Tamaño	Ratio	TT/TL	Aro	Diámetro	Ancho De Sección	Altura De Dibujo	Presión de Inflado.	L.C.C. (lbs/kg)	Índice De Carga
				in	in	32nds	psi	5 mph	
				mm	mm	mm	KPa	10 kph	
18.00R25	**	TL	13.00/2.5	65.7	20.1	110	120	35300	204A2
				1668	510	87	825	16000	
17.5R25	**	TL	14.00/1.5	54.9	17.5	86	94	18700	182A2
				1394	444	68	650	8500	
20.5R25	**	TL	17.00/2.0	60.9	20.9	93	94	25400	193A2
				1547	531	74	650	11500	
23.5R25	**	TL	19.50/2.5	65.6	23.8	101	94	32000	201A2
				1666	604	80	650	14500	
26.5R25	**	TL	22.00/3.0	70.6	26.9	113	94	40800	209A2
				1793	683	90	650	18500	
29.5R25	**	TL	25.00/3.5	75.6	30.6	122	94	49400	216A2
				1920	777	97	650	22400	
29.5R29	**	TL	25.00/3.5	79.1	31.5	129	94	52000	218A2
				2009	800	102	650	23600	

